

GoodTwist®

for cutting and more...

TUS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE CORTE

www.goodtwistperu.com



MEDRILLCA
S.A.C.

RUC 20555949457

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO EN PERÚ

GoodTwist®

for cutting and more...



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



TABLA DE CONVERSIÓN: FRACCIÓN/DECIMAL/MILIMÉTRICO

FRACCIÓN	DECIMAL	mm
1/64	0.0156	0.3969
1/32	0.0313	0.7938
3/64	0.0469	1.1906
1/16	0.0625	1.5875
5/64	0.0781	1.9844
3/32	0.0938	2.3813
7/64	0.1094	2.7781
1/8	0.1250	3.1750
9/64	0.1406	3.5719
5/32	0.1563	3.9688
11/64	0.1719	4.3656
3/16	0.1875	4.7625
13/64	0.2031	5.1594
7/32	0.2188	5.5563
15/64	0.2344	5.9531
1/4	0.2500	6.3500
17/64	0.2656	6.7469
9/32	0.2813	7.1438
19/64	0.2969	7.5406
5/16	0.3125	7.9375
21/64	0.3281	8.3344
11/32	0.3438	8.7313
23/64	0.3594	9.1281
3/8	0.3750	9.5250
25/64	0.3906	9.9219
13/32	0.4063	10.3188
27/64	0.4219	10.7156
7/16	0.4375	11.1125
29/64	0.4531	11.5094
15/32	0.4688	11.9063
31/64	0.4844	12.3031
1/2	0.5000	12.7000
33/64	0.5156	13.0969
17/32	0.5313	13.4938
35/64	0.5469	13.8906
9/16	0.5625	14.2875
37/64	0.5781	14.6844
19/32	0.5938	15.0813
39/64	0.6094	15.4781
5/8	0.6250	15.8750
41/64	0.6406	16.2719
21/32	0.6563	16.6688
43/64	0.6719	17.0656
11/16	0.6875	17.4625
45/64	0.7031	17.8594
23/32	0.7188	18.2563
47/64	0.7344	18.6531
3/4	0.7500	19.0500
49/64	0.7656	19.4469
25/32	0.7813	19.8438
51/64	0.7969	20.2406
13/16	0.8125	20.6375
53/64	0.8281	21.0344
27/32	0.8438	21.4313
55/64	0.8594	21.8281
7/8	0.8750	22.2250
57/64	0.8906	22.6219
29/32	0.9063	23.0188
59/64	0.9219	23.4156
15/16	0.9375	23.8125
61/64	0.9531	24.2094
31/32	0.9688	24.6063
63/64	0.9844	25.0031
1	1.0000	25.4000



FRACCIÓN	DECIMAL	mm
1 1/64	1.0156	25.7969
1 1/32	1.0313	26.1938
1 3/64	1.0469	26.5906
1 1/16	1.0625	26.9875
1 5/64	1.0781	27.3844
1 3/32	1.0938	27.7813
1 7/64	1.1094	28.1781
1 1/8	1.1250	28.5750
1 9/64	1.1406	28.9719
1 5/32	1.1563	29.3688
1 11/64	1.1719	29.7656
1 3/16	1.1875	30.1625
1 13/64	1.2031	30.5594
1 7/32	1.2188	30.9563
1 15/64	1.2344	31.3531
1 1/4	1.2500	31.7500
1 17/64	1.2656	32.1469
1 9/32	1.2813	32.5438
1 19/64	1.2969	32.9406
1 5/16	1.3125	33.3375
1 21/64	1.3281	33.7344
1 11/32	1.3438	34.1313
1 23/64	1.3594	34.5281
1 3/8	1.3750	34.9250
1 25/64	1.3906	35.3219
1 13/32	1.4063	35.7188
1 27/64	1.4219	36.1156
1 7/16	1.4375	36.5125
1 29/64	1.4531	36.9094
1 15/32	1.4688	37.3063
1 31/64	1.4844	37.7031
1 1/2	1.5000	38.1000
1 33/64	1.5156	38.4969
1 17/32	1.5313	38.8938
1 35/64	1.5469	39.2906
1 9/16	1.5625	39.6875
1 37/64	1.5781	40.0844
1 19/32	1.5938	40.4813
1 39/64	1.6094	40.8781
1 5/8	1.6250	41.2750
1 41/64	1.6406	41.6719
1 21/32	1.6563	42.0688
1 43/64	1.6719	42.4656
1 11/16	1.6875	42.8625
1 45/64	1.7031	43.2594
1 23/32	1.7188	43.6563
1 47/64	1.7344	44.0531
1 3/4	1.7500	44.4500
1 49/64	1.7656	44.8469
1 25/32	1.7813	45.2438
1 51/64	1.7969	45.6406
1 13/16	1.8125	46.0375
1 53/64	1.8281	46.4344
1 27/32	1.8438	46.8313
1 55/64	1.8594	47.2281
1 7/8	1.8750	47.6250
1 57/64	1.8906	48.0219
1 29/32	1.9063	48.4188
1 59/64	1.9219	48.8156
1 15/16	1.9375	49.2125
1 61/64	1.9531	49.6094
1 31/32	1.9688	50.0063
1 63/64	1.9844	50.4031
2	2.0000	50.8000



FRACCIÓN	DECIMAL	mm
2 1/64	2.0156	51.1969
2 1/32	2.0313	51.5938
2 3/64	2.0469	51.9906
2 1/16	2.0625	52.3875
2 5/64	2.0781	52.7844
2 3/32	2.0938	53.1813
2 7/64	2.1094	53.5781
2 1/8	2.1250	53.9750
2 9/64	2.1406	54.3719
2 5/32	2.1563	54.7688
2 11/64	2.1719	55.1656
2 3/16	2.1875	55.5625
2 13/64	2.2031	55.9594
2 7/32	2.2188	56.3563
2 15/64	2.2344	56.7531
2 1/4	2.2500	57.1500
2 17/64	2.2656	57.5469
2 9/32	2.2813	57.9438
2 19/64	2.2969	58.3406
2 5/16	2.3125	58.7375
2 21/64	2.3281	59.1344
2 11/32	2.3438	59.5313
2 23/64	2.3594	59.9281
2 3/8	2.3750	60.3250
2 25/64	2.3906	60.7219
2 13/32	2.4063	61.1188
2 27/64	2.4219	61.5156
2 7/16	2.4375	61.9125
2 29/64	2.4531	62.3094
2 15/32	2.4688	62.7063
2 31/64	2.4844	63.1031
2 1/2	2.5000	63.5000
2 33/64	2.5156	63.8969
2 17/32	2.5313	64.2938
2 35/64	2.5469	64.6906
2 9/16	2.5625	65.0875
2 37/64	2.5781	65.4844
2 19/32	2.5938	65.8813
2 39/64	2.6094	66.2781
2 5/8	2.6250	66.6750
2 41/64	2.6406	67.0719
2 21/32	2.6563	67.4688
2 43/64	2.6719	67.8656
2 11/16	2.6875	68.2625
2 45/64	2.7031	68.6594
2 23/32	2.7188	69.0563
2 47/64	2.7344	69.4531
2 3/4	2.7500	69.8500
2 49/64	2.7656	70.2469
2 25/32	2.7813	70.6438
2 51/64	2.7969	71.0406
2 13/16	2.8125	71.4375
2 53/64	2.8281	71.8344
2 27/32	2.8438	72.2313
2 55/64	2.8594	72.6281
2 7/8	2.8750	73.0250
2 57/64	2.8906	73.4219
2 29/32	2.9063	73.8188
2 59/64	2.9219	74.2156
2 15/16	2.9375	74.6125
2 61/64	2.9531	75.0094
2 31/32	2.9688	75.4063
2 63/64	2.9844	75.8031
3	3.0000	76.2000

GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE CORTE EN METALES

Es importante poder determinar previamente qué capacidad de herramienta necesita para su proyecto.

Existen múltiples opciones disponibles. Para usted, **GoodTwist®** posee en su catálogo diferentes variantes en cuanto a RPM, empuje y velocidad de avance.

Podemos ayudarlo a atender sus necesidades, desde aquellas que no requieren especial exigencia, hasta éstas en las que se necesita mayor resistencia al desgaste, al calor y gran velocidad. Si planea usar herramientas de acero de alta velocidad estándar (Herramientas HSS), **GoodTwist®** es su mejor selección.



GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE CORTE EN METALES



BROCA GoodTwist® HSS AISI*

Economic Line

PUNTA 135°

→ 4CARAS (SEMI-INDUSTRIAL)

Una broca siempre necesaria en el almacén de un ferretero, por su bajo costo y excelente capacidad para usos domésticos o semi-industriales.

Sus bordes super afilados, garantizan un corte preciso y rápido.

Nuestra **HSS-EL**, en su caja de polipropileno, se mantiene libre de humedad y óxido. Reconocible por su brillante color plata.



CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE
GT-EL-10	5/32"	10 PZAS
GT-EL-12	3/16"	10 PZAS
GT-EL-16	1/4"	10 PZAS
GT-EL-20	5/16"	10 PZAS
GT-EL-24	3/8"	5 PZAS
GT-EL-32	1/2"	5 PZAS

**Funciona en
hierro,
aluminio, y
maderas
diversas.**



BROCA GoodTwist® HSS 9341 ESTÁNDAR DIN 338 PUNTA DE 4 CARAS (135° Split Point)


Una broca con una inmejorable relación costo-rendimiento, dada su acentuada resistencia térmica sobre aceros aleados y no aleados de **DUREZA MEDIA**.

Resistencia en acero templado.:

✓ entre 850-1000 n/mm².



CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE
GT-9341-SP-5001	1/64"	10
GT-9341-SP-5002	1/32"	10
GT-9341-SP-5008	1/8"	10
GT-9341-SP-5009	9/64"	10
GT-9341-SP-5010	5/32"	10
GT-9341-SP-5011	11/64"	10
GT-9341-SP-5012	3/16"	10
GT-9341-SP-5017	17/64"	10
GT-9341-SP-5019	19/64"	10
GT-9341-SP-5021	21/64"	5
GT-9341-SP-5022	11/32"	5
GT-9341-SP-5023	23/64"	5
GT-9341-SP-5026	13/32"	5
GT-9341-SP-5027	27/64"	5
GT-9341-SP-5029	29/64"	5
GT-9341-SP-5030	15/32"	5
GT-9341-SP-5031	31/64"	5
CÓDIGO	VERSION DE MANGO REDUCIDO A 1/2"	
GT-9341-SP-R-6001	GOODTWIST BROCA HSS9341, P/METAL, REDUCIDA A 1/2", 4 CARAS, GRADO INDUSTRIAL, 9/16" (14.1 - 14.9 mm)	



Tip: La HSS 9341
GoodTwist®
rinde al máximo con el uso de refrigerantes.



GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE CORTE EN METALES



**BROCA GoodTwist® HSS
AISI* M2 RECUBIERTA DE
TITANIO
PUNTA 135° → 4CARAS
(INDUSTRIAL)**

Su composición química y su revestimiento de **TITANIO** convierte a nuestra línea de brocas M2, en las mas resistentes a las altas temperaturas, dándole la necesaria duración para las aplicaciones de la industria metalmecánica o carpintera. Está diseñada para una mayor resistencia, hasta 3 veces superior a las brocas HSS sin este tratamiento. Si es utilizada apropiadamente, el beneficio de su duración pagará con creces su costo. **Funciona en hierro, acero inoxidable y maderas diversas.**

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
GT-M2-TIC-16	1/4"	10 PZAS
GT-M2-TIC-20	5/16"	10 PZAS
GT-M2-TIC-24	3/8"	5 PZAS
GT-M2-TIC-32	1/2"	5 PZAS

Su empaque protector rectangular con trinquete, de longitud ajustable, hecho de polipropileno (PP) transparente, la protege del polvo y del aire y su mango colgable, facilita su disposición al alcance o exhibición del cliente o usuario.



AISI* (American Iron and Steel Institute) Instituto Americano del Hierro y el Acero.



GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE CORTE EN METALES



BROCA

GoodTwist® HSS

M35, 5%

COBALTO,

PUNTA 135° -

> 4CARAS

(INDUSTRIAL)

Nuestras brocas de cobalto tienen una eficacia especial en el corte a través de metales duros como el acero inoxidable y el hierro, aunque también pueden utilizarse para materiales más blandos. En general, ninguna broca en el mercado está hecha de cobalto puro.

En **GoodTwist®** garantizamos su aleación de acero con 5% de cobalto, mejor conocida como grado M35, lo que en conjunto a su punta de 4Caras, aumenta la resistencia al calor sin sufrir mayor desgaste.

#Para_exigentes



CÓDIGO	DIÁMETRO	EMPAQUE
GT-M35-Co-01	0.5 mm	10 PZAS
GT-M35-Co-02	0.8 mm	10 PZAS
GT-M35-Co-03	1 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-10	4 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-11	5 mm	10 PZAS
GT-M35-Com-12	6 mm	10 PZAS
GT-M35-Co-04	1/16"	10 PZAS
GT-M35-Co-05	5/64"	10 PZAS
GT-M35-Co-06	3/32"	10 PZAS
GT-M35-Co-07	7/64"	10 PZAS
GT-M35-Co-08	1/8"	10 PZAS
GT-M35-Co-09	9/64"	10 PZAS
GT-M35-Co-10	5/32"	10 PZAS
GT-M35-Co-11	11/64"	10 PZAS
GT-M35-Co-12	3/16"	10 PZAS
GT-M35-Co-16	1/4"	5 PZAS
GT-M35-Co-20	5/16"	5 PZAS
GT-M35-Co-24	3/8"	5 PZAS
GT-M35-Co-28	7/16"	5 PZAS
GT-M35-Co-32	1/2"	5 PZAS

Nuestra HSS M35, reconocible por su color bronce oscuro y su mango impreso a laser, puede soportar temperaturas de hasta 1.100 grados Fahrenheit (593 grados centígrados).



Tip: El proceso de perforación de agujeros en metal o materiales similares puede hacerse sin refrigerante, pero no es lo sugerido, ya que en la mayoría de los metales, la tasa RPM se puede reducir en un 25% disminuyendo así la duración de la broca.

GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE CORTE EN METALES



BROCA GoodTwist® 9341 HSS DIN 338 - EXTRA CORTA SPLIT POINT, PUNTA 135°

Esta es nuestra broca ideal para perforar metales **CON LA MÁXIMA PRECISIÓN del diámetro**. Su aplicación más **ESPECÍFICA** es en la **instalación de remaches**, ya que han sido **CALIBRADAS** para ajustarse milimétricamente a las medidas requeridas. SU **PUNTA DISEÑADA PARA AUTOCENTRAR AL PERFORAR**, facilita fijar el posicionamiento de la broca en la superficie de corte.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
GT-SES-001	GoodTwist® BROCA HSS GOLD STUB, 1/8" (3.2 mm) #30	VINYL COLGABLE DE 10 PZAS - CAJA 100 PZAS.
GT-SES-002	GoodTwist® BROCA HSS GOLD STUB, 5/32" (4.0 mm) #20	
GT-SES-003	GoodTwist® BROCA HSS GOLD STUB, 3/16" (4.8 mm) #11	
GT-SES-004	GoodTwist® HSS GOLD BLISTER SET: 1/8", 5/32" y 3/16"	BLISTER SET DE 3 PIEZAS



#LA SOLUCIÓN **GoodTwist®** a todos los problemas de espacio **REDUCIDO**, donde el mango largo de otras brocas dificulta o impide el acceso **para perforar con PRECISIÓN, FRONTALMENTE y a ALTA velocidad**.

GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE CORTE EN METALES



BROCA GoodTwist® HSS SILVER & DEMING DIN 338 – SPLIT POINT, PUNTA 135° ➔ 4CARAS (GRADO INDUSTRIAL)

TRIPLE MANGO REDUCIDO A 1/2"

La **Silver & Deming** es una broca cuya ingeniería de diseño busca proveer un encaje más seguro al portabrocas, además de mayor velocidad.

Para ello, su vástago comparte con la broca la mitad de su largo total, y se va reduciendo en 3 etapas.

El área de encaje posee tres lados planos y se reduce para ajustarse al mandril de 1/2 pulgada o mayores, para taladros de banco o manuales y máquinas tales como tornos, fresadoras, prensas de broca.

En **GoodTwist®** las fabricamos en las 3 medidas de más alta rotación por sus múltiples aplicaciones en el mercado de fabricación de piezas metálicas: 5/8" 3/4" y 7/8".

Para que le rinda al máximo, aplique el refrigerante de su preferencia.

- Empaque protector con trinquete de aseguramiento y longitud ajustable, hecho de polipropileno (PP) transparente, la mantiene impenetrable al óxido.



GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE
CORTE EN
METALES



GoodTwist® DISCO DE CORTE INOX SUPREMO

115 x 1.0 x 22.2 mm - 4 1/2" x 1/25" x 7/8"

Nuestro disco de corte es de uso en materiales **METÁLICOS**, como el acero inoxidable y **NO METÁLICOS** como el acrílico.

Posee una **inmejorable relación costo/rendimiento**, por su precisión en el corte y su excelente estándar en velocidad de corte.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
GT-CWD-001	GoodTwist® DISCO DE CORTE INOX SUPREMO 115 X 1,0 X 22,2 mm – 4 1/2" X 1/25" X 7/8"	50 PZAS. MIN CAJA 500 PIEZAS



Su doble malla reforzada,
otorga resistencia y logra un
acabado parejo en la
superficie cortada, lo que
agrega eficiencia al trabajo.

GoodTwist®

for cutting and more...

**LÍNEA DE
CORTE EN
CEMENTOS,
CONCRETO Y
CERÁMICOS**



Para atender requerimientos domésticos o industriales.

Desde fijar estantes, pasando por armar equipos, fijar verjas, ventanas, ascensores, instalar lámparas, hasta colgar cuadros, el proceso de perforar el agujero para colocar el anclaje, ramplug o tarugo, es relativamente simple, de modo que con las herramientas adecuadas y una básica comprensión de sus diferencias de acuerdo a cada aplicación, el usuario se ahorrará una gran cantidad de tiempo y dinero.

En **GoodTwist®** nos esmeramos en que el etiquetado de nuestras brocas detalle esas características de cada categoría de materiales.

Además, los empaques individuales (blisters) incluyen recomendaciones para el uso de implementos de seguridad como guantes o lentes de protección, según el caso.





BROCA GoodTwist® CON PUNTA DE TUNGSTENO SB PARA CEMENTO, BLOQUES Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Fabricada en acero de alto carbono con punta de Carburo de Tungsteno de grado industrial. Fácil de usar por su rapidez en la perforación.

Acabado SANDBLASTED que la hace más resistente al óxido.

APLICACIONES:

para taladrar en hormigón, roca, piedra, ladrillo, bloques de cemento y otros materiales de mampostería.



6"

CÓDIGO	MEDIDA EN PUNTA Y LARGO DE BROCA
GT-CON-TCT-01	1/8" x 60mm
GT-CON-TCT-02	5/32" x 75mm
GT-CON-TCT-03	3/16" x 85mm
GT-CON-TCT-08	3/8" x 6"
GT-CON-TCT-10	1/2" x 6"
GT-CON-TCT-12	5/8" x 6"
GT-CON-TC-01	1/8" x 60mm
GT-CON-TC-02	5/32" x 75mm
GT-CON-TC-03	3/16" x 85mm
GT-CON-TC-04	7/32" x 85mm
GT-CON-TC-05	1/4" x 4"
GT-CON-TC-06	5/16" x 4"
GT-CON-TC-08	3/8" x 6"
GT-CON-TC-09	7/16" x 6"
GT-CON-TC-010	1/2" x 6"
GT-CON-TC-011	9/16" x 6"
GT-CON-TC-012	5/8" x 6"
GT-CON-TC-013	3/4" x 6"
GT-CON-TC-014	1/4" x 12"
GT-CON-TC-015	5/16" x 12"
GT-CON-TC-016	3/8" x 12"
GT-CON-TC-017	1/2" x 12"
GT-CON-TC-018	5/8" x 12"

12"



GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE CORTE EN CONCRETO



BROCA GoodTwist® SDS PLUS SAND BLASTED #LA_PASAMUROS

CÓDIGO	DIÁMETRO Y LARGO DE MANGO		
GT-SDS-P6-003	3/16"	x	6
GT-SDS-P6-001	1/4"	x	6
GT-SDS-P6-002	5/16"	x	6
GT-SDS-P6-003-ECU	3/8"	x	6
GT-SDS-P6-004	1/2"	x	6
GT-SDS-P6-005	5/8"	x	6
GT-SDS-P8-001	1/4"	x	8
GT-SDS-P8-002	5/16"	x	8
GT-SDS-P8-003	3/8"	x	8
GT-SDS-P8-004	1/2"	x	8
GT-SDS-P8-005	5/8"	x	8
GT-SDS-P8-006	3/4"	x	8
GT-SDS-P8-007	1"	x	8
GT-SDS-P-001	1/4"	x	12
GT-SDS-P-002	5/16"	x	12
GT-SDS-P-003	3/8"	x	12
GT-SDS-P-004	1/2"	x	12
GT-SDS-P-005	9/16"	x	12
GT-SDS-P-005-ECU	5/8"	x	12
GT-SDS-P-007	3/4"	x	12
GT-SDS-P16-04	1/2"	x	16
GT-SDS-P16-06	3/4"	x	16
GT-SDS-P16-07	1"	x	16
GT-SDS-M6-04	12mm x 160mm		

La GT-SDS-M6 es la más solicitada por los usuarios para trabajar anclajes metálicos, por su tamaño exactamente calibrado, lo que garantiza el perfecto agarre del anclaje de expansión.



Las SDS (Special Direct System) PLUS, están diseñadas para perforar mampostería (nunca metales) con un mango especial para **TALADROS ROTOPERCUTORES** (también llamados rotomartillos). Reforzadas con **carburo de tungsteno** en la punta y **acero** en el cuerpo, las SDS PLUS de **GoodTwist®**, poseen un **núcleo mecánicamente diseñado** para mejorar la absorción de la vibración y la transmisión de la fuerza.

En su presentación :

- DYA Tubo de Polipropileno, permanecen protegidas del aire mientras se exhiben.



GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE CORTE EN CERÁMICOS

BROCA GoodTwist® para CERÁMICOS, PORCELANATOS ó MARMOLIZADOS

Diseñada **ESPECIFICAMENTE** para ejecutar perforaciones perfectamente circulares en materiales **CERÁMICOS, PORCELANATOS ó MARMOLIZADOS.**

- ✓ **No es necesario emplear un taladro especial, su cerámico, azulejo o pieza, quedará con un excelente acabado final.**
- ❖ **Indispensable en la instalación de accesorios en baños, cocinas, perfiles de puertas, ventanas.**
- Todas las recomendaciones para su uso, vienen impresas al respaldo de su empaque blíster.

TIP: Estas brocas trabajan mejor si se aplica AGUA sobre la punta al perforar.



GoodTwist® BROCA P/CERÁMICOS Y PORCELANATOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DIÁMETRO Y LARGO DE VÁSTAGO
GT-PORC-01	3/16" x 4"
GT-PORC-02	1/4" x 5"
GT-PORC-03	5/16" x 5"
GT-PORC-04	3/8" x 6"
GT-PORC-05	1/2" x 6"



GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE DEMOLICIÓN



CINCELES **GoodTwist®** DEMOLICIÓN LIGERA O INDUSTRIAL

- ❑ **SDS Plus:** Diseñados para usarse en taladros percutores de detención de rotación
- ❑ **SDS Max;** Diseñados para taladros de demolición de alta potencia.

Punta Espada:

Diseñados para **demoler, o astillar** rápidamente estructuras de concreto, o cemento,

Punta Plana:

Diseñados para **bordear, escalar o canalizar** concreto, mampostería o ladrillo y la remoción de baldosas cerámicas, yeso y canalización.



GOODTWIST® CINCELES SDS PLUS	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DIÁMETRO, LARGO Y TIPO DE PUNTA
	GT-CS-SDSPP-18-250	18x 250 PUNTA ESPADA
	GT-CS-SDSPF-18-250	18*250*25 PUNTA PLANA
	GT-CS-SDSPP-18-400	18x 400 PUNTA ESPADA
	GT-CS-SDSPF-18-400	18*400*25 PUNTA PLANA
GOODTWIST® CINCELES SDS MAX		
	GT-CS-SDSMP-18-400	18x 400 PUNTA ESPADA
	GT-CS-SDSMF-18-400	18*400*25 PUNTA PLANA



- ✓ Fabricadas de molibdeno cromado.
- ✓ Acabado Arenado (sandblasted).
- ✓ Puntas con tratamiento térmico para demolición ligera.

GoodTwist®

for cutting and more...



LÍNEA CORTE EN MADERAS

Brocas para perforar maderas blandas o duras y materiales similares como contrachapado, finos o gruesos, logrando orificios precisos y sin astillas.

Nuestras brocas **GoodTwist® Brad Point** (punta tipo alfiler) están diseñadas para asegurar el autocentrado y lograr una total precisión y un acabado liso en la superficie perforada.





BROCA GoodTwist® BRAD POINT

- Fabricadas en acero con alto contenido de carbono o cromo vanadio (cv) con punta de alfiler y 2 espuelas cortantes.
- Punto central de entrada que evita el "patinaje" de la broca.
- Ranuras diseñadas para la óptima expulsión de la viruta, por lo que la broca no se adhiere ni se quema en la madera.
- Para perforar **orificios precisos y sin astillas** en madera blanda, madera dura, contrachapado y tableros duros.
- Use en taladros de mano, taladros eléctricos portátiles, y tornos.

GOODTWIST BROCA P/MADERAS

	DIÁMETRO y LARGO DE MANGO
CÓDIGO DEL PRODUCTO	MILÍMETROS / EQUIVALENCIA APROXIMADA EN FRACCIÓN DE PULGADAS
GT-WW-01	3.0 x 60mm +- 1/8" x 2.4"
GT-WW-02	4.0 x 75mm +- 5/32" x 3"
GT-WW-03	5.0 x 85mm +- 3/16" x 3.4"
GT-WW-04	6.0 x 100mm +- 1/4" x 4"
GT-WW-05	8.0 x 120mm +- 5/16" x 5"
GT-WW-06	10.0 x 120mm +- 3/8" x 5"
GT-WW-07	13.0 x 150mm +- 1/2" x 6"
GT-WW-08	6.0 x 300mm +- 1/4" x 12"
GT-WW-09	8.0 x 300mm +- 5/16" x 12"
GT-WW-10	10.0 x 300mm +- 3/8" x 12"
GT-WW-11	13.0 x 300mm +- 1/2" x 12"

*La broca extra larga de 13mm(+/- 1/2") viene con el mango reducido a 3/8"

En su **inconfundible empaque naranja de polipropileno, con tapa para exhibidores DYS, ¡Siempre a la vista del cliente!**





GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE MACHOS

Los machos de roscar son herramientas de corte que se utilizan para limpiar o fabricar roscas en piezas de acero, aluminio o plástico.

En **GoodTwist®** son fabricados en material **HCS**, bajo la norma **DIN 352**, y los presentamos en sets de tres pasos:

Paso 1: Desbaste

Paso 2: Roscado

Paso 3: Acabado

En sus series

UNC , UNF o Rosca Métrica MA





Machos UNC, UNF ó Métricos

Tabla de consulta por tipo y medida de roscas

MÉTRICA PASO FINO	MÉTRICA PASO FINO	MÉTRICA PASO NORMAL	UNIFICADA PASO NORMAL	UNIFICADA PASO FINO
Medida Nominal	Medida Nominal	Medida Nominal	Medida Nominal	Medida Nominal
Diámetro ext. x paso	Diámetro ext. x paso	Diámetro ext. x paso	Diámetro ext. - No. Hilos	Diámetro ext. - No. Hilos
M 2.5 x 0.35	M 25 x 1.5	M 1.6 x 0.35	1/8 - 40 UNC	1/8 - 44 UNF
M 3 x 0.35	M 25 x 2	M 1.7 x 0.35	5/32 - 32 UNC	5/32 - 36 UNF
M 3.5 x 0.35	M 26 x 1.5	M 2 x 0.4	3/16 - 24 UNC	3/16 - 32 UNF
M 4 x 0.5	M 27 x 1	M 2.2 x 0.45	1/4 - 20 UNC	1/4 - 28 UNF
M 5 x 0.5	M 27 x 1.5	M 2.3 x 0.4	5/16 - 18 UNC	5/16 - 24 UNF
M 6 x 0.75	M 27 x 2	M 2.5 x 0.45	3/8 - 16 UNC	3/8 - 24 UNF
M 7 x 0.75	M 28 x 1	M 2.6 x 0.45	7/16 - 14 UNC	7/16 - 20 UNF
M 8 x 0.75	M 28 x 1.5	M 3 x 0.5	1/2 - 13 UNC	1/2 - 20 UNF
M 8 x 1	M 28 x 2	M 3 x 0.6	9/16 - 12 UNC	9/16 - 18 UNF
M 9 x 0.75	M 30 x 1	M 3.5 x 0.6	5/8 - 11 UNC	5/8 - 18 UNF
M 9 x 1	M 30 x 1.5	M 4 x 0.7	3/4 - 10 UNC	3/4 - 16 UNF
M 10 x 0.75	M 30 x 2	M 4 x 0.75	7/8 - 9 UNC	7/8 - 14 UNF
M 10 x 1	M 32 x 1.5	M 4.5 x 0.75	1" - 8 UNC	1" - 12 UNF
M 10 x 1.25	M 32 x 2	M 5 x 0.75	1"1/8 - 7 UNC	1"1/8 - 12 UNF
M 11 x 1	M 33 x 1.5	M 5 x 0.8	1"1/4 - 7 UNC	1"1/4 - 12 UNF
M 11 x 0.75	M 33 x 2	M 5 x 0.9	1"3/8 - 6 UNC	1"3/4 - 12 UNF
M 12 x 1	M 34 x 1.5	M 5 x 1	1"1/2 - 6 UNC	1"1/12 - 1/2 UNF
M 12 x 1.25	M 35 x 1.5	M 5.5 x 0.9	1"3/4 - 5 UNC	
M 13 x 1.5	M 35 x 2	M 6 x 1	2" - 1/2 UNC	
M 14 x 1	M 36 x 2	M 7 x 1	2" - 1/2 UNC	
M 14 x 1.25	M 36 x 3	M 8 x 1.25	2"1/2 - 4 UNC	
M 15 x 1	M 38 x 1.5	M 9 x 1.25	2"3/4 - 4 UNC	
M 15 x 1.5	M 38 x 2	M 10 x 1.5	3" - 4 UNC	
M 16 x 1	M 39 x 1.5	M 11 x 1.5		
M 16 x 1.5	M 39 x 2	M 12 x 1.75		
M 17 x 1.5	M 40 x 1.5	M 14 x 2		
M 17 x 1	M 40 x 2	M 16 x 2		
M 18 x 1.5	M 40 x 3	M 18 x 2.5		
M 18 x 1	M 42 x 2	M 20 x 2.5		
M 20 x 1.5	M 42 x 3	M 22 x 2.5		
M 20 x 1	M 45 x 2	M 24 x 3		
M 22 x 1.5	M 45 x 1.5	M 27 x 3		
M 22 x 1	M 45 x 2	M 30 x 3.5		
M 24 x 1.5	M 48 x 2	M 33 x 3.5		
M 24 x 1	M 48 x 3	M 36 x 4		
M 25 x 1	M 50 x 2	M 39 x 4		
M 25 x 1.5	M 50 x 3	M 42 x 4.5		
	M 52 x 2	M 45 x 4.5		
	M 52 x 3	M 48 x 5		
		M 52 x 5		

GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE MACHOS



MACHOS PARA ROSCAR UNC, UNF y MILIMÉTRICOS

Sets de tres pasos diseñados para lograr total precisión e impecable acabado en la elaboración de roscas a baja temperatura, en aceros con bajo contenido de carbono, madera o materiales de dureza intermedia que no generan demasiado calor durante la operación de mecanizado. En su estuche de polipropileno, se mantienen libres de daño por oxidación.

Set GoodTwist® Juegos de Machos UNC (Rosca Gruesa) – 3 pasos

Set GoodTwist® Juegos de Machos UNF (Rosca fina) – 3 pasos

GoodTwist®
for cutting and more...

THREE PIECES UNC HCS HAND TAPS SET

JGO. DE MACHOS UNC HCS
(HIGH CARBON STEEL)

GT-HTS-UNC-009

5/16 X 18 H



GT-HTS-UNC-009

Importado por MEDRILCA, S.A.C.
LIMA - PERU
RUC - 20555949457



GoodTwist®
for cutting and more...

THREE PIECES UNF HCS HAND TAPS SET

JGO. DE MACHOS UNF HCS
(HIGH CARBON STEEL)

GT-HTS-UNF-012

1/2 X 20 H



GT-HTS-UNF-012

Importado por MEDRILCA, S.A.C.
LIMA - PERU
RUC - 20555949457



CÓDIGO	ESPECIFICACIONES EN FRACCIÓN DE PULGADA		
GT-HTS-UNC-006	5/32	x	32 H
GT-HTS-UNC-007	3/16	x	24 H
GT-HTS-UNC-008	1/4	x	20 H
GT-HTS-UNC-009	5/16	x	18 H
GT-HTS-UNC-010	3/8	x	16 H
GT-HTS-UNC-011	7/16	x	14 H
GT-HTS-UNC-012	1/2	x	13 H
GT-HTS-UNC-013	9/16	x	12 H
GT-HTS-UNC-014	5/8	x	11 H
GT-HTS-UNC-015	7/8	x	10 H
GT-HTS-UNC-016	3/4	x	10 H

CÓDIGO	ESPECIFICACIONES EN FRACCIÓN DE PULGADA		
GT-HTS-UNF-008	1/4	x	28 H
GT-HTS-UNF-009	5/16	x	24 H
GT-HTS-UNF-010	3/8	x	24 H
GT-HTS-UNF-011	7/16	x	20 H
GT-HTS-UNF-012	1/2	x	20 H
GT-HTS-UNF-014	5/8	x	18 H
GT-HTS-UNF-015	3/4	x	16 H

GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE MACHOS



Set **GoodTwist®** Juegos de Machos MAM (Rosca milimétrica) – 3 pasos



CÓDIGO	ESPECIFICACIONES
GT-HTS-MAM-003	M3 X 0.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-004	M4 X 0.70 MMH, MA
GT-HTS-MAM-007	M5 X 0.80 MMH, MA
GT-HTS-MAM-008	M6 X 1.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-008-1	M7 X 1.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-008-2	M8 X 1.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-009	M8 X 1.25 MMH, MA
GT-HTS-MAM-009-1	M9 X 1.25 MMH, MA
GT-HTS-MAM-010-1	M10 X 1.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-010	M10 X 1.25 MMH, MA
GT-HTS-MAM-011	M10 X 1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-011-1	M11 X 1.25 MMH, MA
GT-HTS-MAM-011-2	M11 X 1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-0012-3	M12 X 1.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-0012-1	M12 X 1,25 MMH, MA
GT-HTS-MAM-0012-2	M12 X 1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-0012	M12 X 1.75 MMH, MA
GT-HTS-MAM-014	M14 X 1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-015	M14 X 2.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-016	M16 X 1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-016-1	M16 X 2.00 MMH, MA
GT-HTS-MAM-018	M18 X 1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-020	M20 X 1.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-020-1	M20 X 2.50 MMH, MA
GT-HTS-MAM-024	M24 X 3.00 MMH, MA

GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE PUNTAS



Las puntas estándar
o imantadas para
atornillar

GoodTwist®, vienen

en una línea que
incluye las medidas
#1, #2 y #3 en
ambos tipos, con
largos de mango
desde 1"

hasta 2.75":

➤ POZIDRIVE

➤ PHILLIPS



GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE PUNTAS



Fabricadas en **Acero S2**, nuestras puntas **POZIDRIVE** o **PHILLIPS**, estándar ó magnéticas **GoodTwist®** funcionan como accesorio de herramientas tanto eléctricas como manuales, se adaptan perfectamente a los diferentes portabrocas para taladros eléctricos o atomilladores con portapuntas de 1/4".

GOODTWIST PUNTA MAGNETICA PHILLIPS

GT-PHB-1	#1, (2")
GT-PHB-2-001	#2 50 mm (2")
GT-PHB-2-002	#2 70 mm (2.75")
GT-PHB-3	#3, (2")

GOODTWIST PUNTA POZIDRIVE

GT-POZ-1	#1, (2")
GT-POZ-2	#2, (2")
GT-POZ-3	#3, (2")
GT-POZ-4	#2, 25mm (1")

GoodTwist® Puntas Magnéticas Phillips 50 a 70mm (2 a 2.75")

Estuche maletín de polipropileno 10 piezas



**GoodTwist® Puntas
Magnética Pozidrive
#2**

**En estuche acrílico
de 25 piezas**



GoodTwist®

for cutting and more...



LÍNEA DE ACCESORIOS



GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE ACCESORIOS



PORTA BROCAS / CHUCK CON LLAVE

Para máquinas de taladrar MANUALES o
TALADROS ELÉCTRICOS PORTÁTILES.

- Fabricado conforme a las normas ISO 9001
- Calidad garantizada



ADAPTADOR HEXAGONAL MAGNÉTICO

de 65mm

- Diseñado para su ENCASTRE a atornilladores eléctricos o llaves manuales.
- Sus seis esquinas empotradas minimizan la producción de virutas.
- Su imán de fuerza industrial maximiza la retención al sujetador a los pernos o tornillos auto perforantes y autoroscantes
- ✓ Empaque Blister con protección plástica
- ✓ Nuestra línea incluye las medidas de mayor rotación en el mercado:

GT-MNS-01 - 1/4
GT-MNS-02 - 5/16
GT-MNS-03 - 3/8
GT-MNS-04 - 7/16
GT-MNS-05 - 1/2
GT-MNS-06 - 5/8



GoodTwist®

for cutting and more...

LÍNEA DE ACCESORIOS



➤ **GoodTwist® PORTAPUNTAS MAGNÉTICO**

Adaptable a atornilladores
manuales o eléctricos.

Medida: 1/4"

Mango de 60 mm



➤ **GoodTwist® ADAPTADOR DE BROCAS SDS PLUS a ESTÁNDAR**

Este accesorio se fija al taladro
rotomartillo (SDS Plus), para adaptarle un
portabroca (mandril) de 1/2" estándar.



Quiénes somos:

MEDRILLCA S.A.C. es una empresa **PERUANA**, constituida en la ciudad de Lima en fecha 23 de Diciembre de 2013, con el propósito de dedicarse a la importación y comercialización **AL MAYOR** de **herramientas de CORTE**, especializándose en **BROCAS** para perforar metales, concreto y maderas, así como **MACHOS, CINCELES, DISCOS** y otros **accesorios de la misma línea para taladros** rotores y rotopercutores.

Gracias a la larga trayectoria y experiencia previa de sus socios fundadores en el mercado de herramientas de otros países, **MEDRILLCA S.A.C.** se constituye en el **DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO** de los productos **GoodTwist®** cuyos estándares de calidad internacional y especificaciones, cubren ampliamente las necesidades del mercado peruano.

A inicios de 2016, **MEDRILLCA SAC**, fue reconocida por las autoridades tributarias del Perú como Buen Contribuyente, y ha logrado conformar una importante cartera de clientes en **FERRETERÍAS, TORNILLERÍAS e INDUSTRIAS** afines en Lima y sus provincias más cercanas, con un crecimiento estable y continuo en este interesante y exigente mercado, que evoluciona inteligentemente hacia el reconocimiento de nuevas marcas en su región, como lo es **GoodTwist®**, con herramientas que ejecutan **el mismo e incluso un mejor trabajo, a un costo muy competitivo** respecto de las marcas tradicionales.

Contactarnos es muy fácil y hacer negocios con nosotros más aún!! Llámenos, estaremos siempre gustosos de orientarle sobre el maravilloso mundo que se puede descubrir con un taladro, una broca y más...

Oficina (0511) **5967252 968545067 970973004**
Correo medrillcape@gmail.com
www.goodtwistperu.com

MEDRILLCA
S.A.C. RUC 20555949457

